



MODELLO	MASSA COMPLESSIVA (Kg)	LUNGHEZZA (m)	TARE +/- 3% (Kg)
			2 e 4 Piani
SBA32U	38000	14.00	14000

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ø **Telaio:** struttura autoportante interamente realizzata in lega leggera di Alluminio anticorrosivo.
- Ø **Assali:** gemellati fissi da 10000 Kg a sezione tubolare con mozzi per ruote a disco.
- Ø **Freni:** a disco Ø 370 mm.
- Ø **Impianto frenante:** pneumatico a due sezioni in accordo con le norme CEE integrato da ABS a 2 canali.
- Ø **Freno di stazionamento:** cilindri a molla (maxi brake) con comando pneumatico.
- Ø **Sospensioni:** di tipo pneumatico con molle ad aria di elevata area efficace integrate da dispositivo di regolazione altezza piano di carico.
- Ø **Ruote:** a disco 19.5 x 7.50 con dadi attacco M.
- Ø **Pneumatici:** 265/70R19.5 143/141J montati in gemello.
- Ø **Perno ralla:** da 2" a norme DIN smontabile da sotto.
- Ø **Carrello d'appoggio:** a due velocità con piede a compensazione longitudinale.
- Ø **Carrozzeria:** furgone a gabbia autoportante a 2 e a 4 piani di carico con posizionamento del 2° e del 4° piano a comando idraulico, tetto regolabile in altezza sia sul collo d'oca, sia sulla parte bassa posteriore, porte laterali e posteriori, ampi cassettoni sotto furgone per alloggiamento barriere divisorie, luci di lavoro interne ed esterne; chiusure laterali con ribaltine in alluminio; centralina elettroidraulica con batterie autonome; impianto di abbeveraggio automatico con serbatoio da 600 litri; ventilatori laterali.
- Ø **Rampa di carico:** di tipo sfilabile – ribaltabile – sollevabile a comando idraulico con possibilità di posizionamento multipla per il carico di tutti i piani.
- Ø **Barriere rampa:** di tipo sfilabile, in acciaio con sopralzo per bovini con apertura a comando idraulico.
- Ø **Barriere divisorie:** di tipo fisso con apertura a cancelletto.

### OPTIONALS

- Ø 1° asse sollevabile (+50 Kg);