



MODELLO	MASSA COMPLESSIVA (Kg)	LUNGHEZZA (m)	TARE +/- 3% (Kg)		
			2 Piani	3 Piani	4 Piani
SBA63U	39000	13.60	11900	12700	13500

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ø **Telaio:** struttura autoportante interamente realizzata in lega leggera di Alluminio anticorrosivo.
- Ø **Assali:** semplici fissi da 9000 Kg a sezione tubolare con mozzi per ruote a disco. 1° asse sollevabile.
- Ø **Freni:** a disco Ø 430 mm con sensori usura pastiglie.
- Ø **Impianto frenante:** pneumatico a due condotte in accordo con le norme CEE con frenatura elettronica EBS e con ABS a 2 canali.
- Ø **Freno di stazionamento:** cilindri a molla (maxi brake) con comando pneumatico.
- Ø **Sospensioni:** di tipo pneumatico con molle ad aria di elevata area efficace integrate da dispositivo di regolazione altezza piano di carico.
- Ø **Ruote:** a disco 22.5 x 11.00 con dadi attacco M.
- Ø **Pneumatici:** 385/65R22.5 oppure 385/55R22.5 160 J montati in semplice.
- Ø **Perno ralla:** da 2" a norme DIN smontabile da sotto.
- Ø **Carrello d'appoggio:** a due velocità con piede a compensazione longitudinale.
- Ø **Carrozzeria:** furgone a gabbia autoportante per trasporto di animali vivi a 2, 3 oppure 4 piani di carico idoneo anche per il trasporto di 32 EUROPALLETS; sollevamento piani a comando idraulico, tetto regolabile in altezza, portine laterali di ispezione, ampi cassettoni sotto furgone per alloggiamento barriere divisorie, luci di lavoro interne ed esterne, chiusure laterali con pannelli a scivolo, Portellone posteriore a tutta apertura per il carico degli Europallets. Dimensioni interne per trasporto pallets: altezza 1920 mm; larghezza 2420 mm; lunghezza 13230 mm
- Ø **Rampa di carico:** a comando idraulico, antisdrucchiolo, con barriere laterali
- Ø **Impianto elettro-idraulico:** di tipo autonomo con pompa elettro ventilata e batterie ad alta capacità con dispositivi automatici di sicurezza in conformità alla Direttiva Macchine e all'Istituto per la Sicurezza sul Lavoro (approvazione TUV n° 24 03 9761 002).
- Ø **Impianto di abbeveraggio:** di tipo automatico per bovini, ovini e suini con serbatoio da 600 litri.
- Ø **Impianto di ventilazione:** di tipo autonomo con 20 ventilatori laterali Ø 255 mm. Portata max. 26.000 m<sup>3</sup>/h
- Ø **Barriere divisorie:** in alluminio oppure in acciaio zincato con sopralzo per bovini.
- Ø **Tetto:** a sandwich con coibentazione interna

### OPTIONALS

- Ø 3° asse autosterzante (+200 Kg)
- Ø Teli laterali scorrevoli con contenitore anteriore (+150 Kg)
- Ø Sistema integrato di rilevazione posizione mediante GPS, temperature interne e apertura porte con registrazione dati e trasmissione GPRS.