

Полуприцеп SBA63 для перевозки живых животных

Прямой скотовоз Pezzaioli SBA63 специально предназначенный для перевозки свиней/поросят, овец, с возможностью перевозки КРС с 3-мя поверхностями загрузки (этажами), из которых 2 приводятся в действие с помощью гидравлических цилиндров

Полуприцеп изготовлен самонесущей конструкции полностью из алюминиевого антикоррозийного сплава.

Полы сделаны из антикоррозионного алюминия противоскользящей поверхности

Технические характеристики

Полуприцеп с 3 ровными поверхностями загрузки (этажами)

! Для перевозки поросят предлагается данная модель в 4 этажа

⇒ Длина – 14,00м, ширина – 2,55м, высота – 4,00м.

⇒ Снаряженный вес полуприцепа – 11.500кг

- ◆ **Подвеска:** пневматическая – с 3 неподвижными осями BPW или ROR с нагрузкой 10 т. Передняя ось подъемная с ручным управлением
- ◆ **Тормозная система:** пневматическая в соответствии с Европейскими нормативами с системой EBS. Тормоза **дисковые**
- ◆ **Стояночный тормоз:** пневматический с тормозными мембранными цилиндрами.
- ◆ **Подвеска:** воздушная, с амортизаторами и воздушными подушками.
- ◆ **Резина:** 7 покрышек 385/65 R 22.5 смонтированные на стальные диски

КОНСТРУКЦИЯ

- 3 ровные **поверхности загрузки** (из которых 2 приводятся в действие поршнями гидропривода)
- Независимая поднимающаяся **крыша**, приводимая в действие поршнями гидропривода двойного действия
Крыша изолированная/ водонепроницаемая с изолирующим материалом в 3 см
- **Сдвижные** вентиляционные **панели** из алюминия
- **Система принудительного проветривания:** в комплекте с вентиляторами
- **Система водопоя:** в комплекте с нипелями-поилками для свиней и резервуарами воды
- **Система механической фиксации 3-го этажа**, с помощью боковых штанг с механизмом пружины
- **Внутренние ограждения:** барьеры из алюминия с различными точками фиксации
- **Задняя подъемная рампа** антискользящей поверхности, с боковыми откидывающимися барьерами безопасности. Открытие и закрытие рампы происходит с помощью тянущих пружин или гидро-цилиндров

Гидравлическая система: независимая с электро-гидронасосом и аккумуляторами, соответствующая немецкой Ассоциацией технического контроля TUV

