



Rimorchio **RBA31** Trasporto animali

Massa complessiva 27000 Kg

MODELLO	LUNGHEZZA		2 PIANI	3 PIANI	4 PIANI
RBA31E	7.10	TARE +/- 3% (Kg)	6800	7300	7700
RBA31F	7.60		6950	7500	7950
RBA31G	8,10		7100	7700	8200

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Telaio:** Struttura autoportante interamente realizzata in lega leggera di Alluminio anticorrosivo.
- **Assali:** Gemellati fissi da 10000 kg a sezione tubolare con mozzi per ruote a disco.
- **Freni:** A disco Ø 300 x 200 mm con guarnizioni freno a spessore variabile e senza amianto.
- **Impianto frenante:** Pneumatico a due sezioni in accordo con le norme CEE integrato da ABS a 4 canali.
- **Freno di stazionamento:** Cilindri a molla (maxi brake) con comando pneumatico.
- **Sospensioni:** Di tipo pneumatico con molle ad aria di elevata area efficace integrate da dispositivo di regolazione altezza piano di carico anteriore e posteriore.
- **Ruote:** A disco 17.5 x 6,75 con dadi attacco M.
- **Pneumatici:** 245/70R17.5 143/141J montati in gemello.
- **Ralla:** A sfere con diametro 1100 mm.
- **Timone:** Allungabile manualmente di 5x50 mm con occhione sfilabile.
- **Carrozzeria:** Furgone a gabbia autoportante a 2, 3 oppure 4 piani di sollevamento a comando idraulico, tetto regolabile in altezza, porte laterali e posteriori, ampi cassettoni sotto furgone per alloggiamento barriere divisorie, luci di lavoro interne ed esterne.
- **Rampa di carico:** A bilanciamento automatico, antisdrucchiolo, con barriere laterali incorporate e apribile anche come porta a due battenti.
- **Barriere divisorie:** In alluminio oppure in acciaio zincato con soprizzo per bovini.

OPTIONALS:

- Chiusure laterali con ribaltine in alluminio (+150 kg);
- Centralina elettroidraulica con batterie (+150 kg);
- Impianto di abbeveraggio automatico con serbatoio da 280 litri (+150 kg);
- Ventilatori anteriori o laterali;
- Porte anteriori.

PEZZAIOLI
LA QUALITÀ CHE FA STRADA

Via P. Levi 6 - 25018 MONTICHIARI (BS) Italia
Tel. +39 030 9654811 - Fax +39 030 961294
www.pezzaioli.it e-mail: tecnico@pezzaioli.it